



## Istruzioni Operative

# Zephyr Istruzioni Operative

## MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Il presente prodotto è progettato per uso domestico. Quando si usano prodotti elettrici, in particolar modo in presenza di bambini, è importante osservare precauzioni di sicurezza basilari, quali:

### LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

**PERICOLO** - Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

- Non utilizzare il prodotto mentre si fa il bagno.
- Non riporre né conservare il prodotto laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca o in un lavandino.
- Non posizionare né fare cadere in acqua o altri liquidi.
- Non afferrare il dispositivo se è caduto in acqua. Staccare immediatamente la spina.

**AVVERTENZA** - Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendio o lesioni alle persone:

- Monitorare con attenzione l'utilizzo del dispositivo da parte di, su o vicino a bambini o invalidi.
- Usare il prodotto unicamente per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzare mai il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se il dispositivo non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o se è stato danneggiato oppure se è caduto in acqua. Restituire il dispositivo al punto vendita o al centro di assistenza per il controllo e la riparazione.
- Non collocare mai il prodotto su una superficie cedevole quale un divano o un letto. Mantenere le aperture di ventilazione libere da lanugine, capelli e materiali simili.
- Non usare all'aria aperta, né dove vengono usati prodotti in aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- L'adattatore CA accluso con l'unità è stato creato specificamente per questo prodotto. Non usarlo con un altro apparecchio e non sostituirlo con l'adattatore di alcun altro dispositivo elettrico.

**NOTA** - Zephyr non è stato progettato per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare o alleviare le malattie.

### CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Zephyr funziona nell'intervallo di temperature da 36° a 40° C (97° a 104° F). Funziona correttamente a temperature ambiente interne da 18° a 27° C (65° a 80° F).

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

# Introduzione

Usato giornalmente, Zephyr rimuove l'accumulo di umidità dannosa, secca il cerume e rimuove gli odori. Zephyr migliora le prestazioni di quasi tutti gli apparecchi acustici ed è inoltre in grado di allungare la vita delle batterie zinco-aria nei luoghi molto umidi.

## Prima del primo utilizzo (importante)

- 1. Attivazione dell'essiccante:** accluso al dispositivo c'è un Dry-Brik eliminabile dopo l'uso da sostituire ogni due mesi. Il Dry Brik assolve a due importanti funzioni: (1) la rimozione in permanenza delle molecole di umidità prodotte dall'apparecchio durante il ciclo di asciugatura e (2) la riduzione dell'umidità relativa all'interno del contenitore a un livello molto più basso di quello possibile con un semplice riscaldatore ottimizzando la funzione di asciugatura.



Per attivare il Dry-Brik, rimuovere la pellicola di copertura (Figura 1). Non rimuovere la pellicola fino a che non si è pronti ad usare il Dry-Brik, in quanto il Dry-Brik inizia ad assorbire umidità subito dopo la sua rimozione.



- 2. Registrare la data di attivazione:** per avvisare l'utente del momento più opportuno per sostituire l'apparecchio, ogni Dry-Brik è corredato di una scheda. Registrare sulla scheda la data di messa in servizio del Dry-Brik (Figura 2).

**NOTA: per garantire prestazioni ottimali,  
sostituire il Dry-Brik ogni due mesi.**

- 3. Inserire il Dry-Brik attivato nello Zephyr (Figura 3).**



- 4. Collegare l'adattatore CA:** la piccola spina circolare va inserita sul retro dell'unità. Non forzarla, dovrebbe entrare facilmente. Infine, inserire l'adattatore CA in una presa di corrente attiva.

## Apertura dello Zephyr

1. Rimuovere l'umidità in eccesso e il cerume dagli apparecchi acustici prima di posizionarli nel vano di asciugatura. Le batterie possono venire lasciate all'interno, tuttavia è necessario aprire il coperchio per consentire all'aria di circolare.

2. Chiudere il coperchio e premere il pulsante on/off sul lato destro dell'unità. L'indicatore verde sopra al pulsante on/off si illumina per la durata del ciclo di otto ore e poi l'unità si spegnerà automaticamente. Zephyr può anche essere spento premendo il pulsante on/off una seconda volta. I risultati migliori si ottengono da un ciclo completo di otto ore, ma l'essiccazione si ottiene in meno di un'ora.

## Uso di Zephyr con impianti cocleari

Dietro al processore auricolare e ad altri impianti l'hardware deve essere mantenuto asciutto per funzionare correttamente. Posizionare il processore, il componente principale e il cavo nella parte anteriore del comparto di asciugatura. L'uso regolare di Zephyr può allungare la vita delle batterie zinco-aria nei luoghi molto umidi (i risultati individuali possono variare). Lasciare le batterie zinco-aria all'interno del processore (ove pertinente), rimuovendo però il coperchio delle batterie.

## Cura generale del prodotto

Non usare lo Zephyr in luoghi molto umidi come bagni. Tenere sempre chiuso il coperchio, poiché l'assorbimento dell'umidità dall'aria circostante riduce l'efficacia del Dry-Brik. Pulire le superfici con un panno morbido. Non usare mai detergenti forti o abrasivi. Non spruzzare liquidi sul vassoio.

## Risoluzione di problemi di Zephyr

- L'unità non si avvia (luce verde spenta): Controllare che il pulsante on/off venga premuto a fondo. Controllare che l'adattatore CA sia saldamente connesso al retro dell'unità e all'uscita/rete. L'uscita/rete è controllata da un interruttore a parete? Se ancora non si avvia, provare con un altro adattatore CA (reperibile presso il punto vendita, un centro di assistenza o sul sito [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Sostituire unicamente con un adattatore fornito dal produttore.
- Unità rumorosa: Controllare che non vi siano ostruzioni che bloccano la ventola. Se il rumore continua, contattare il rivenditore o il servizio assistenza per la valutazione.
- La luce verde è accesa, ma l'asciugatura non è corretta: L'essiccante Dry-Brik è stato sostituito con regolarità? È importante sostituirlo ogni due mesi come indicato nelle istruzioni. Controllare il movimento della ventola. Se non si ode il rumore della ventola, restituire l'unità al punto vendita o al centro di assistenza per una valutazione.

*Se nessuna delle precedenti azioni risolve il problema:*

I clienti in Nord America sono pregati di chiamare il Servizio assistenza clienti al numero 1-888-327-1299 o di visitare il sito [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com).

I clienti non in Nord America sono pregati di rivolgersi al punto vendita o ad un centro di assistenza per una valutazione.



**Zephyr by Dry & Store® is protected by U.S. Patents D536,491 and 5,852,879.**

Ear Technology Corporation  
P.O. Box 1017  
Johnson City, TN 37605-1017  
USA  
info@dryandstore.com  
www.dryandstore.com